

Форма записи при заказе

Компактный сигнализатор уровня вибрационный ВИБРОТЭК - УМ- М - В - Ж - 1(69) - НТ/1/2" - 16 - В160 - 316L - О - ТРЗ - О

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Назначение

УМ Контроль уровня, малогабаритное исполнение

2 Исполнение

М моноблочное исполнение

3 Исполнение сенсора

В вилочный

4 Тип сенсора

Ж жесткий (до 6000 мм)

5 Полная длина сенсора

1(X1) X1 – расстояние в миллиметрах от уплотнительной поверхности присоединения до конца сенсора (срабатывание при погружении на 7мм)

6 Тип подключения к процессу

НМ резьбовое, наружная метрическая резьба
НТ резьбовое, наружная трубная резьба G
НК резьбовое, наружная коническая резьба NPT
ГМ накидная гайка, метрическая резьба
ГТ накидная гайка, трубная резьба G

7 Параметры подключения к процессу

ХХ Для резьбовых соединений (пример – 27x1,5; 1"): размер и шаг резьбы

8 Максимальное рабочее давление

63 63 кгс/см²

9 Температура контролируемой среды

Н100 от -60 до +100°C
В160 от -60 до +160°C
В250 от -100 до +250°C

10 Материал деталей, контактирующих со средой

321 12Х18Н10Т
316L 316L
276 ХН65МВУ, Хастеллой С-276
943 06ХН28МДТ
ВТ1 сплавы ВТ1-0
Х спец. исполнение (указать вне кода заказа)

11 Наличие и вид взрывозащиты

О невзрывозащищенное исполнение
И искробезопасная цепь 0Ex ia IIC T6 Ga
ИТ искробезопасная цепь для работы в пылевых зонах 0Ex ia IIC T6 Ga/Ex ia IIIC T80°C Da

12 Вид выходного сигнала

Р (НО) один релейный (нормально открытый)
Р (НЗ) один релейный (нормально заткнутый)
ТРЗ транзистор PNP/NPN, 3-х проводная схема подключения
NAMUR NAMUR по IEC 60947-5-6-2000
А1 дискретный 7/14 мА, 2х-проводный
А2 дискретный 8/16мА, 2х-проводный
А3 дискретный 4/20 мА, 2х-проводный

13 Вид приемки

О с приемкой ОТК
М с приемкой РМРС
Р с приемкой РРР
А для ОАЭ